Plating Stop Líquido

Supressor para Banhos de Cromo Decorativo

1. Descrição:

Plating Stop Líquido é um supressor de fumos recomendado para banhos de cromo decorativo.

A adição de **Plating Stop Líquido** baixa a tensão superficial do banho, quando em operação, forma uma camada de espuma que impede o desprendimento de vapores nocivos.

Devido a estes fatores, **Plating Stop Líquido** proporciona uma economia de Ácido Crômico pela redução do arraste, e pela aspiração.

2. *Condições Operacionais:*

Plating Stop Líquido	1,0 - 2,0 ml/l

3. *Controle e Manutenção:*

As perdas do **Plating Stop Líquido** são devido ao arraste e aspiração. O produto não é destruído pela ação do Ácido Crômico.

A reposição do **Plating Stop Líquido** é feita à medida que a espessura da camada de espuma diminua.

4. *Especificação do Produto*:

Produto..... Plating Stop Líquido
Aspecto..... Líquido Incolor a leve amarelado
Densidade 25 ºC..... 1,000 - 1,015 g/cm^3
pH a 25ºC..... 8,0 – 10,0

5. Informações de Segurança:

Plating Stop Líquido e suas águas de lavagens, tem caráter ácido, devido ao próprio banho de cromo. Recomendável tomar as devidas precauções com a utilização dos EPI's adequados como óculos, botas de PVC e/ou borracha, luvas nitrílicas, máscara e vestimentas adequadas.

A **Galtron Química** recomenda que a empresa / operador leiam as Fichas de Segurança para cuidados apropriados de saúde e segurança prévios ao uso.

As Fichas de Segurança (FDS) estão disponíveis pela **Galtron Química.**

Galtron Química Indústria e Comércio Ltda
Cnpj: 01.437.603/0001-18
Insc. Estadual: 244.591.140-110

(19) 3765-9100
galtron@galtron.com.br
www.galtron.com.br

Rua Barra do Turvo, 56
Parque São Paulo
13052-474 - Campinas - SP

6. Tratamento de Efluentes:

É recomendado que o tratamento de água e efluentes esteja em conformidade com os requerimentos das autoridades locais. Para isto, antes de aplicar qualquer recomendação ou sugestão da **Galtron Química** para tratamento de efluentes, deve-se verificar Legislação Vigente local para o descarte da solução.

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

As informações contidas neste Boletim Técnico são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.

Identificação:	Elaborado:	Aprovado:	Data:	Revisão:
BCR06	SRS	CS	11.02.00	00 - Inicial
			22.01.10	01- Ajuste da concentração
			03.05.24	02 - Formatação - AD