Ativador Plating MOR

Ativador para Alumínio

1. Descrição:

Ativador Plating MOR é um ativador ácido utilizado nos ciclos de ativação de peças de alumínios do processo das deposições galvânicas. **Ativador Plating MOR** é solúvel em água, sua mistura é cuidadosamente balanceada, possuindo ativadores e agentes surfactantes.

Ativador Plating MOR assegura ótima aderência dos depósitos, proporcionando uma superfície limpa, uniforme e clara, e os depósitos têm melhor aderência, não havendo a formação de resíduos insolúveis na superfície da peça.

2. Condições Operacionais:

Ativador Plating MOR	Pronto para uso
Temperatura	20 – 25 ^{o}C
Tempo	30 segundos a 2 minutos
Tanque	Tanque revestido com PVC ou borracha

3. Instruções Operacionais:

1. Encher o tanque com água fria até 50% do seu volume.
2. Adicione vagarosamente o **Ativador Plating MOR** em pequenas dosagens com agitação constante.
3. Ajuste com água até o volume final do tanque de trabalho.
4. Agitar para homogeneização

Ativador Plating MOR é um líquido incolor, liberando leve quantidade de calor ao ser diluído em água, nesta operação o **Ativador Plating MOR** deverá ser adicionado na água e nunca o inverso, sob risco de grave acidente.

4. Especificação do Produto:

Produto..... Ativador Plating MOR
Aspecto..... Produto Líquido Incolor
Densidade 25 ^{o}C..... 1,100 g/cm^{3} (mínimo)
pH a 25^{o}C..... Não Aplicável

5. Informações de Segurança:

Ativador Plating MOR e suas águas de lavagens, tem caráter ácido. Recomendável tomar as devidas precauções utilizando os EPI's adequados: óculos, luvas nitrílicas, botas de borrachas, avental de PVC, máscara e vestimentas adequadas.

A **Galtron Química** recomenda que a empresa / operador leiam as Fichas de Segurança para cuidados apropriados de saúde e segurança prévios ao uso.

As Fichas de Seguranças (FDS) estão disponíveis pela **Galtron Química.**

6. Tratamento de Efluentes:

É recomendado que o tratamento de água e efluentes esteja em conformidade com os requerimentos das autoridades locais. Para isto, antes de aplicar qualquer recomendação ou sugestão da **Galtron Química** para tratamento de efluentes, deve-se verificar Legislação Vigente local para o descarte da solução.

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseadas em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.

Identificação:	Elaborado:	Aprovado:	Data:	Revisão:
BPT79	AD	SRS	30.10.08	00 - Inicial
			22.05.24	01- Formatação - AD