Plating Stripper GH

Desplacante de Cobre e Níquel para Gancheiras de Aço Inoxidável

1. Descrição:

Plating Stripper GH é desplacante pronto para uso a base de ácido nítrico e inibidores, indicado na remoção rápida de Cobre, Níquel e outros metais das gancheiras de aço inoxidável ou alumínio.

Plating Stripper GH usualmente removerá o Cromo decorativo pela dissolução do Cobre e Níquel subsequente, contudo, recomendamos o uso do **Plating Stripper Cr** para a remoção de pesadas camadas de Cromo.

A velocidade de remoção do Níquel, em um banho novo de **Plating Stripper GH** a temperatura ambiente (27-32 ºC) é aproximadamente 12,5 a 50 mícrons por minuto.

Plating Stripper GH não ataca as gancheiras nem o revestimento, reduzindo os reparos e seus custos.

2. Condições de Operacionais:

Plating Stripper GH	Pronto para uso
Temperatura	21 –50 ºC
Tempo	Varia de acordo com a espessura do depósito. O desprendimento gasoso cessa quando a camada for completamente removida.

3. Equipamentos:

Tanque: Aço inox 304/316 ou cerâmica. Tanques revestido não devem ser usados.
Aquecimento: Resistências em aço inox 304/316
Exaustão: Necessária e recomendada

4. Controle e Manutenção:

Não é necessário um controle analítico. Quando o tempo de desplacamento for excessivamente longo, aumentar a temperatura para 49 ºC ou reforçar na mesma proporção do preparo de um banho novo. Substituir o banho quando os reforços não produzirem a recuperação do banho.

5. Especificação do Produto

Produto ..... Plating Stripper GH
Aspecto..... Líquido Verde
Densidade 25 ºC ... 1,300 g/cm^3 (mínimo)
pH a 25ºC..... Não Aplicável

Galtron Química Indústria e Comércio Ltda
Cnpj: 01.437.603/0001-18
Insc. Estadual: 244.591.140-110

(19) 3765-9100
galtron@galtron.com.br
www.galtron.com.br

Rua Barra do Turvo, 56
Parque São Paulo
13052-474 - Campinas - SP

6. Informações de Segurança:

Plating Stripper GH e suas águas de lavagens tem caráter ácido. Recomendável tomar as devidas precauções com a utilização dos EPC´s e EPI's adequados como óculos, luvas, botas de borracha, máscara, avental de PVC e vestimentas adequadas.

A **Galtron Química** recomenda que a empresa / operador leiam as Fichas de Segurança para cuidados apropriados de saúde e segurança prévios ao uso.

As Ficha de Seguranças (FDS) estão disponíveis pela **Galtron Química.**

7*. Tratamento dos Efluentes:*

Diluir com água (1 a 4 partes) e neutralizar cuidadosamente, para pH 8 a 9, com soda. Usar equipamentos de proteção. Descarregar para um tanque de sedimentação ou filtrar para o esgoto.

É recomendado que o tratamento de água e efluentes esteja em conformidade com os requerimentos das autoridades locais. Para isto, antes de aplicar qualquer recomendação ou sugestão da **Galtron Química para** tratamento de efluentes, deve-se verificar Legislação Vigente local para o descarte da solução.

Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado.

As informações contidas neste Boletim Técnico, são baseados em nossa tecnologia e Know-how do processo, incluindo operações de campo e práticas de laboratório. Garantimos e asseguramos todos os produtos componentes do processo, desde que mantidas as condições de validade e embalagens originais o que comprovem a ausência de adulteração do produto. Durante a utilização do processo nem sempre podemos exercer total controle do mesmo, uma vez que cada situação de operacionalização é particular e específica a necessidade de cada Cliente.

Identificação:	Elaborado:	Aprovado:	Data:	Revisão:
BDM12	AD	CS	02.08.00	00 - Inicial
			07.05.24	01- Atualização Tecnica e Formatação - AD